

Características

Dispositivo de monitorización datalogger de sistemas multi inversor
Posibilidad de conexión de hasta 16 inversores
Compatible con Smart Meter para la comunicación simultánea de todos los inversores conectados
Solución ideal para instalaciones fotovoltaicas comerciales
Conexión Wi-Fi con la app JOHNSON EAS PLUS
Indicadores LED de estado de funcionamiento
Conexión por Ethernet
Rango de comunicación por Ethernet hasta 1.000 metros
Configuración de potencia y límite de potencia activa
Configuración de vertido cero
Clase de protección IP20

Especificaciones

MODELO		JMANAGER
EAN		8435666509666
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO		
Tensión de entrada	V	DC 7,5 - 12
Corriente de entrada	mA	300
Consumo máximo	W	2,5
Tipo de alimentación		Adaptador de CA
TERMINALES DE CONEXIÓN		
Ethernet 10/100 Mbit/s		1
RS485		2
LED		3
COMUNICACIÓN		
Rango de comunicación RS485	m	1000
Rango de comunicación Ethernet	m	100
Compatibilidad EAS SOLAR		Sí
CARACTERÍSTICAS		
Número máximo de inversores		16
Límite de potencia activa		Sí
Ajuste de potencia		Sí
Actualización de firmware		App/Web
DATOS GENERALES		
Dimensiones (AlxAnxFon)	mm	147x90x38
Peso	g	410
Método de instalación		Mural en interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	ºC	-10 ~ 60
Temperatura ambiente de almacenamiento	ºC	-30 ~ 80
Humedad relativa permitida		5% a 95%
Clase de protección		IP20

