# Ficha Técnica

# JUNOTherm MALLA 330

Código: 800257 Fachadas/Preparación y tratamientos

## DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio denominada antivandálica indicada para el refuerzo de zonas expuestas a altos niveles de tensión, especialmente zócalos. Puede utilizarse junto o en sustitución de otras mallas para fachadas. Certificado según ETAG 004.

## USO: INTERIOR - EXTERIOR

Se coloca embebida en la capa protector de mortero MRT-100, aplicada previamente sobre las placas aislantes del sistema JUNOTherm, previendo un solape de 10 cm en el encuentro con la malla siguiente tanto longitudinal como transversal.

## PROPIEDADES

- Alta estabilidad dimensional.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de fachadas.
- Altamente resistente a los álcalis.
- Alargamiento reducido.
- Altamente resistente a los impactos.
- Protección de zonas de riesgos a daños.

**Ancho:** 100 cm

**Longitud:**: 25 m

**Peso:** 330 gr/m²

**Luz de malla:** 5,9 x 6 mm.

**Espesor::** ± 0,90 mm

**Tejido:** Half-leno

**Densidad lineal:** Urdimbre: 204 tex
Trama:1200 tex

**Resistencia a la tensión:** Urdimbre: ≥ 3.800 N/5 cm
Trama: ≥ 3.500 N/5 cm

**Resistencia a la tensión:** Urdimbre: ≥ 1.000 N/5 cm
Trama: ≥ 1.000 N/5 cm
Después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio

**Elongación:** Urdimbre: 5,0 %
Trama: 5,0 %

**Elongación:** Urdimbre: 3,5 %
Trama: 3,5 %
Después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio

## OBSERVACIONES

Guardar en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie

## SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.
Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente.
No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente.
El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados.
JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.
Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es