

Ficha Técnica

JUNOLINEA

Código: 62550 Instalaciones deportivas



DESCRIPCIÓN

Pintura al agua con alto poder cubriente. Formulada a base de copolímeros acrílicos de elevada resistencia y duración. Ideal para la señalización de instalaciones deportivas y terrenos de césped o arena.

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de césped natural (campos de fútbol, fincas, terrenos), terrosas (obras, montes, caminos) o de arena (playas, parques).

PROPIEDADES

- Acabado estético muy decorativo
- Alta visibilidad y luminosidad
- Adherencia firme al césped
- No ataca ni deteriora la superficie pintada
- Alto poder cubriente
- Elevada resistencia a la abrasión, al roce y al impacto
- Excelente dureza
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie
- Secado rápido

Acabado: Mate

Color: Blanco

Viscosidad: Mínimo 100 P S/FR1007

Densidad: 1,65 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Secado: Al tacto 30 min

Repintado mínimo: 24 horas

Repintado máximo: Ilimitado

Diluyente: Agua

Rendimiento: 60 m (lineales) / l (según soporte)

Punto de inflamación: No inflamable

Contenido en COV: Máximo 30 g/l

62550 BLANCO



Formato: 10 L

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Ficha Técnica

JUNOLINEA

Código: 62550 Instalaciones deportivas



CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.
Aplicar sobre superficies completamente secas.
Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con T° inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.
La temperatura del soporte debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.
No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

DILUYENTE. El producto se diluye con agua en el momento de hacer la aplicación y se prepara la cantidad necesaria para realizar el trabajo previsto en una jornada. La dilución se realizará en función del equipo utilizado y de la señalización que se desea conseguir, siendo recomendable no pasar del 10% en aplicación a rodillo y de 20- 30% en aplicación a pistola.

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, rodillo o pistola.

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua jabonosa.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.
Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante.
Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.
No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.