

Ficha Técnica

MISKY - MISKY

Código: 79597 Interior/Aditivos



DESCRIPCIÓN

Preparado al uso con activos fungicidas. Formulado a base de compuestos heterocíclicos, que desarrollan una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos, hongos y algas. Apto para pinturas plásticas y revestimientos.

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado como aditivo fungicida en pinturas plásticas y revestimientos en los que se quiera aportar resistencia al recubrimiento y prevenir la formación de hongos, musgos, moho, etc.

PROPIEDADES

- Excelente poder fungicida
- Amplio espectro de actividad
- Fácil dispersión y homogenización con la pintura
- No altera las características de la pintura
- Mantiene sus propiedades con el tiempo

Aspecto: Viscoso

Color: Blanco

Densidad: 1,19 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Secado: No altera el secado de la pintura

Repintado mínimo: El tiempo de la pintura utilizada

Repintado máximo: El tiempo de la pintura utilizada

Diluyente: No diluir

Rendimiento: 15 L de pintura por envase (0,125 l)

Solubilidad: Dispensable, las materias activas son prácticamente insolubles en agua

Punto de inflamación: No inflamable

79597 BLANCO



Formato: 0,125 L

Ficha Técnica

MISKY - MISKY

Código: 79597 Interior/Aditivos

The JUNO logo consists of the word "JUNO" in white, bold, uppercase letters, centered within a solid red square.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La adecuada preparación y limpieza del sustrato sobre el que se va a aplicar la pintura, es de vital importancia para obtener buenos resultados. Realizar la preparación de superficies recomendada para la pintura utilizada.

PATOLOGÍAS.

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con agua y lejía (10%). Aclarar con agua y dejar secar completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo **Misky Misky (79.597)**.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Añadir un envase de 0,125 l a 15 l de pintura y agitar hasta tener la seguridad de que el producto se ha repartido uniformemente. Seguir los consejos de aplicación recomendados para la pintura utilizada.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evítese el contacto con la piel y los ojos, usando guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.