



F431.es



Construcción en seco

02/2019

Knauf Estrichgrund

Imprimación base para acabados de superficies absorbentes en suelos

Descripción del producto

Estrichgrund es una imprimación concentrada, a base de una dispersión de resina sintética, texturada y pigmentada y es resistente a los álcalis.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 18 meses en el envase original sin abrir. Debe estar en un lugar fresco y seco y protegido de heladas (+5 °C hasta +25 °C). Proteger de la luz solar directa y del calor. Cerrar herméticamente los cubos abiertos.

Calidad

El producto es sometido a un control de producción continuo en fábrica.

Propiedades

- Aplicación interior y exterior
- Concentrado sin disolventes
- Pigmentado en color verde oscuro
- Aplicación manual
- Regula la absorción
- Mejora la adherencia
- Protege contra la humedad

Campo de aplicación

Aplicación en interior para suelos brutos como morteros y hormigón sin tratar y antes de la instalación de una solera seca simple o compuesta (por ej. Knauf Brio) o suelos autonivelantes. También se puede aplicar en exterior sobre suelos minerales para protegerlos de la humedad.

Aplicar de forma preliminar la imprimación Estrichgrund antes del acabado como:

- Morteros minerales autonivelantes
- Revestimientos de superficies (por ej. Acabado cerámico)

Aplicación

Soporte

La superficie debe estar seca (aún en exteriores), libre de polvo, suciedades o cualquier otro material como aceite, pinturas, desconfrantes o agentes postratamiento. Se deben eliminar cualquier fragmento suelto o partículas que puedan afectar la adherencia y reparar los desperfectos e irregularidades.

Sobre superficies difíciles es necesario realizar una prueba preliminar in situ.

Preparación

Nota	Estrichgrund no se debe mezclar con otras sustancias, materiales, ya que puede cambiar las propiedades del producto.
-------------	--

Recubrir en el área a aplicar las superficies sensibles a salpicaduras, especialmente superficie de vidrio, madera, metales, piedras naturales y revestimiento de suelos.

Aplicación

Remover bien el contenido del cubo antes de proceder a la aplicación. Diluir la imprimación Estrichgrund en función de la superficie a aplicar (ver tabla), aplicar uniformemente la imprimación sobre toda la superficie, con brocha o rodillo extendiéndolo de modo que quede una película fina.

Retirar el exceso de producto para que no se creen puntos brillantes o charcos.

Limpieza

Limpiar todas las herramientas con agua, inmediatamente después de su uso. En caso de salpicaduras, se recomienda retirar de forma inmediata y con agua tibia la imprimación en las superficies afectadas. Si el producto ya está seco se puede eliminar con un trapo húmedo o similar.

Secado

No aplicar ningún acabado posterior, hasta que la superficie este completamente seca.

El tiempo de secado mínimo es 12 horas a una temperatura ambiente de 20°C y 65% de humedad relativa. Los tiempos de secado dependen de la humedad y de la temperatura ambiente, pudiendo variar los valores indicados en función de estos parámetros.

Sobre superficies muy absorbentes y/o una buena ventilación el tiempo de secado se reduce.

Se debe evitar la acumulación de polvo en la superficie, durante el periodo posterior al secado de la imprimación Estrichgrund y antes de la aplicación de los revestimientos o acabados.

Temperatura de trabajo

No se debe aplicar con temperatura ambiente inferior a +5 °C.

Soporte	Siguiente Recubrimiento	Proporción recomendada para diluir Estrichgrund: Agua
Solado de hormigón, Pavimento de cemento	Sulfato cálcico ensamblado ¹⁾ , Pegamento de juntas ¹⁾	1:1
Pavimento de sulfato cálcico	Pegamento de juntas ¹⁾ , Adhesivo para acabado, Cemento cola para alicatado	
Knauf Brio	Pegamento de juntas ¹⁾ , Adhesivo para acabado, Cemento cola para alicatado	

1) En soportes muy absorbentes si fuera necesario, aplicar dos manos. Para superficies no absorbentes se recomienda aplicar una imprimación adecuada y recomendada por el fabricante según el tipo de soporte.

Datos Técnicos

Densidad	Viscosidad	Valor PH
1,0 kg/l	Fluido	ap. 7,5

Consumo de materiales

Soporte	Consumo aprox. en g/m ² por aplicación
Pavimento básico	150
Pavimento de sulfato cálcico	100
Pavimento prefabricado	50

Los valores que se indican en el consumo pueden variar según el tipo de soporte. El consumo exacto solo se puede determinar con una aplicación de prueba sobre el soporte in situ.

Producto

Descripción	Aplicación	Embalaje	Código	EAN
Estrichgrund	10 kg	36 Cubo/Palet	00005355	4003982020116

Knauf

Teléfono de contacto:

► Tel.: 902 440 460

► Fax: 91 766 13 35

► www.knauf.es

Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

