PASTAS DE JUNTAS KNAUF / MASSAS DE JUNTAS

PASTAS DE SECADO / MASSAS DE SECAGEM

PASTAS DE FRAGUADO / MASSAS DE ENDURECIMENTO

PASTAS PARA OTRAS APLICACIONES / MASSAS PARA OUTRAS APLICAÇÕES



	KNAUF UNIK 24 HORAS	JOINTFILLER 24 H	KNAUF UNIK FILL & FINISH	KNAUF UNIK FILL & FINISH LIGHT	KNAUF F2F	KNAUF READYFIX F1	KNAUF UNIK VERSÁTIL 30'	KNAUF UNIK 1 HORA	KNAUF UNIK 2 HORAS	KNAUF UNIK 4 HORAS	KNAUF UNIK HYDRO 1 HORA	PERLFIX	FIREBOARD SPACHTEL	SAFEBOARD SPACHTEL	FUGENFÜLLER LEICHT	UNIFLOTT	UNIFLOTT IMPREGNADO / HIDRÓFUGADA	DRYSTAR FILLER	
Descripción	Acabados premium, más blanca y más fina Acabamentos premium, mais branca e mais fina	Rendimiento óptimo para todas las obras Rendimento ótimo para todas as obras	La Tapa Verde, auténtica excelencia A Tampa Verde, autêntica excelência	La Tapa azul, la más ligera A Tampa azul, a mais ligeira	Suavidad y planimetría de acabado Suavidade e planimetria de acabamento	La perfección de un acabado Q4 A perfeição de um acabamento Q4	Rapidez y facilidad de acabado Rapidez e facilidade de acabamento				La Knauf Unik verde repelente al agua A Knauf Unik verde repelente à água	Gran adherencia, grandes reparaciones Grande aderência, grandes reparações	La pasta resistente al fuego para la placa Fireboard A pasta resistente ao fogo para a placa Fireboard	La pasta antirradiaciones para la placa Safeboard A pasta antiradiações para a placa Safeboard	Multiaplicación en tiempo record Multi-aplicação em tempo recorde	Tratamiento de juntas sin cinta. Consigue techos perfectos Tratamento de juntas sem cinta. Consegue tetos perfeitos	La Uniflott verde repelente al agua A Uniflott verde repelente à água	Baja absorción de agua, alta resistencia al moho Baixa absorção de água, alta resistência ao bolor	Descrição
Embalaje	20 Kg	20 Kg	20 Kg / 7 Kg	20 Kg	20 Kg / 5 Kg	25 Kg	20 Kg / 5 Kg	20 Kg / 5 Kg	20 Kg / 10 Kg	20 Kg	20 Kg / 5 Kg	20 Kg	10 Kg	5 Kg	25 Kg / 10 Kg	25 Kg / 5 Kg	5 Kg	10 Kg	Embalagem
Conservación	12 meses	9 meses	12 meses	12 meses	6 meses	12 meses	9 meses	9 meses	9 meses	9 meses	9 meses	6 meses	6 meses	9 meses	6 meses	6 meses	6 meses	9 meses	Conservação
Tiempo de secado (aprox.)*	24 / 48 horas	24 / 48 horas	24 / 48 horas	12 / 24 horas	24 horas	12 / 24 horas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 / 24 horas	Tempo de secagem (aprox)*
Tiempo de fraguado (aprox.)* (tiempo abierto de trabajo)	-	-	-	-	-	-	30'	1 hora	2 horas	4 horas	1 hora	30'	45'	45'	45'	45'	45'	-	Tempo de secagem (aprox.)* (tempo aberto de trabalho)
Tiempo abierto de utilización	48 horas	48 horas	1 mes cerrado 1 mês fechado	1 mes cerrado 1 mês fechado	1 mes cerrado 1 mês fechado	1 mes cerrado 1 mês fechado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 días cerrado 7 dias fechado	Tempo aberto de utilização
Tiempo de reposo	5'	5'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'	-	3'	3'	3'	5'	Tempo de repouso
Temperatura de uso	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	10 - 35 °C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	10 - 35°C	10 - 35°C	10 - 35°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 35°C	Temperatura de uso
Factor amasado aprox. agua / kg	0,45	0,45	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,80	0,40	0,76	0,48	0,48	0,40	Fator amassado aprox. água/kg
Nivel de acabado	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	-	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Nível de acabamento
Modo de aplicación	a mano / máquina à mão / máquina	a mano / à mão	a mano / máquina à mão / máquina	a mano / máquina à mão / máquina	a mano / máquina à mão / máquina	a mano / airless à mão / airless	a mano / batidora à mão / batedeira	a mano / batidora à mão / batedeira	a mano / batidora à mão / batedeira	a mano / batidora à mão / batedeira	a mano / batidora à mão / batedeira	a mano/ à mão	a mano/ à mão	a mano/ à mão	a mano/ à mão	a mano/ à mão	a mano/ à mão	a mano / máquina à mão / máquina	Modo de aplicação
Hidrofugada	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	Sí / Sim	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	No / Não	Sí / Sim	Sí / Sim	Hidrófugada
Reacción al fuego	A2-S1,d0	A2-S1,d0	A2-S1,d0	A2-S1,d0	A2-S1,d0	A2-S1,d0	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A2-S1,d0	Reação ao fogo
Calidad del aire interior	A+, IBR, Cont. COVs 0 g/l	Cont. COVs 0 g/l	A+	A+	-	IBR	A+, IBR, Cont. COVs 0 g/l	A+, IBR, Cont. COVs 0 g/l	A+, IBR, Cont. COVs 0 g/l	A+, IBR, Cont. COVs 0 g/l	A+, IBR, Cont. COVs 0 g/l	-	-	-	-	-	-	-	Qualidade do ar interior
Campo de aplicación	Rejuntado con cinta de papel de PYL con bordes BA, BV y BC. Emplastecido de cabezas de tornillos. Enlucido de superficies PYL en capas de pequeños espesores Tratamento com cinta de papel de PGL com bordes BA, BV e BC. Betumar a cabeça dos parafusos. Barramento de superfícies PGL em camadas de pouca espessura					Acabados Q4 Acabamentos Q4	Versátil	Juntas con cinta de placas de yeso laminado con bordes BA, BV y BC y pequeñas reparaciones Juntas com fita de placas de gesso laminado com bordes BA, BV, BC e pequenas reparações	Juntas con cinta de placas de yeso laminado con bordes BA, BV y BC Juntas com fita de placas de gesso laminado com bordes BA, BV e BC		Sistemas con placas impregnadas tipo H1 (Impregnada y Diamant) Sistemas com placas Hidrófugadas tipo H1 (Hidrófugada e Diamant)	Trasdosados directos Revestimentos diretos	Protección al fuego Sistemas Fireboard Proteção incêndios Sistemas Fireboard	Antirradiaciones Knauf Safeboard Anti-radiações Knauf Safeboard	Pasta Versátil Massa Versátil	Tratamiento de juntas sin cinta para Techos Cleaneo Tratamento de juntas sem cinta para Tetos Cleaneo	Sistemas con placas impregnadas tipo H1 (Impregnada y Diamant) Sistemas com placas Hidrófugadas tipo H1 (Hidrófugada e Diamant)	Sistema Knauf Drystar	Campo de aplicação

* Según condiciones ambientales



KNAUF UNIK 24 HORAS | JOINTFILLER 24 H | KNAUF UNIK FILL & FINISH | KNAUF UNIK FILL & FINISH LIGHT | KNAUF F2F | KNAUF READYFIX F1 | KNAUF UNIK VERSÁTIL 30' | KNAUF UNIK 1 HORA | KNAUF UNIK 2 HORAS | KNAUF UNIK 4 HORAS | KNAUF UNIK HYDRO 1 HORA | PERLFIX | FIREBOARD SPACHTEL | SAFEBOARD SPACHTEL | FUGENFÜLLER LEICHT | UNIFLOTT | UNIFLOTT IMPREGNADO / HIDRÓFUGADA | DRYSTAR FILLER

PASTAS DE SECADO / MASSAS DE SECAGEM | PASTAS DE FRAGUADO / MASSAS DE ENDURECIMENTO | PASTAS PARA OTRAS APLICACIONES / MASSAS PARA OUTRAS APLICAÇÕES