



Descripción:


Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 2000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.510 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado



Lámpara:

Tipología:	MID POWER NICHIA	K :	3000
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	IRC :	80
Potencia:	21W	MacAdam:	3

Características eléctricas:

Equipo : Electrónico **Alimentación:** 120-240V 50/60Hz
Plum: 23W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	Diagrama	Diagrama	Características
1	1,41	1560	891			10041000 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 760 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00B + 0,00T CIE: 81 97 99 100 100
2	2,83	390	223			
3	4,24	173	99			
4	5,65	98	56			

Flujo de salida: 2.054 lm **Eficacia:** 89,3 lm/w

Óptico



Cód. producto: Descripción:

8606120 DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.
8606123 DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.




Cód. producto: Descripción:

8606130 DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



Cód. producto: Descripción:

8606140 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.
8606143 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.




Cód. producto: Descripción:

8606142 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto: Descripción:

9200210 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.
9200213 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto: Descripción:

9200212 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

