Ficha técnica de producto

MUN LIGHT





10540080 MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW WH.


Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 2.680 g **IEE:** A+

Instalación: Suspendido



Lámpara:

 Tipología:
 MID POWER OSRAM
 K : 4000

 Horas de vida led:
 50.000 L80 B10
 IRC : 80

 Potencia:
 22W
 MacAdam: <3</td>

Características eléctricas:

Equipo : Electrónico Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Plum: 26.2W

Características técnicas:





















Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,07	558	163
2	6,15	140	41
3	9,22	62	18
4	12,30	35	10





10540080 η = 100% Imax = 346 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 47 79 96 100 100

Flujo de salida: 1.613 lm Eficacia: 61,6 lm/v