

MUN LIGHT

10541050 **MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH.**



Descripción:


Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 9.550 g

IEE : A+

Instalación: Suspendido



Lámpara:

Tipología: LOW POWER OSRAM

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Potencia: 60W

K : 3000

IRC : 80

MacAdam: <3

Características eléctricas:

Equipo : Electrónico

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Plum: 63.6W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 3,02 | 2447 | 726 |
| 2 | 6,05 | 612 | 181 |
| 3 | 9,07 | 272 | 81 |
| 4 | 12,09 | 153 | 45 |

alpha = 113,0°

10541050
η = 100%
I_{max} = 351 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 47 79 96 100 100

Flujo de salida: 6.994 lm **Eficacia:** 110 lm/w