

lapesa

DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS HORIZONTALES para gas licuado. **SERIE 3800 H**

ELEMENTOS INCORPORADOS

- Venteo con apagallamas
- Sensor para medición de vacío
- Conexión unificada de llenado (desmontable)
- Indicador electrónico de nivel con transmisores de presión y nivel de líquido

OPCIONES

- Presiones de trabajo: 10, 14, 17, 22, 27, 30 y 34 bar.
- Regulador de presión para economizador (con filtro y llave de corte)
- Indicador mecánico de nivel
- Otras: consultar

NOTAS:

- (1) Prever alimentación eléctrica para nivel electrónico
- (2) Este documento es propiedad de Lapesa Grupo Empresarial S.L. Prohibida su reproducción total o parcial.

DATOS GENERALES

- Presión trabajo: 5 bar
- Temperatura diseño: -196 °C
- Marcado CE: Dir. 97/23/CE
- Depósito interior: Acero Inox. Austenítico
- Depósito exterior: Acero Carbono
- Cámara intermedia con vacío y aislante

ACABADOS

- INTERIOR: inoxidable limpio
- EXTERIOR:
 - Granallado SA 2-1/2
 - Imprimación epoxi 60μ
 - Poliuretano blanco 60μ

MODELOS: SERIE 3800 H	LC80	LC107	LC120	LC150	LC200	LC226	LC245
Volumen (m ³)	82,6	107,4	118,6	154,6	199,6	226	245
A (mm)	10.292	13.042	14.322	18.332	23.292	26.500	29.500
B (mm)	7.200	10.000	11.000	15.300	20.000	23.200	26.200
Tara aprox. (Tn) para 5 bar	24,4	29,6	32,1	39,8	48,7	54,6	60,2

DATOS PARA GNL

Masa de líquido almacenado al 95% (Tn)	36,1	46,9	51,8	67,5	87,2	98,8	107,1
Elevador de presión PPR para consumo de GN (Nm ³ /h)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Otras dimensiones de PPR: para consumo de 500, 2.000, 3.000 y 4.000 Nm³/h

