FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LS AY SUP -CSD/P3/P

Connectors for TW LED Strips | Conectores para tiras LED Blanco Dinámico



SUPERIOR CLASS

Áreas de aplicación

– Iluminación de interior general

Beneficios del producto

– Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
– Instalación sin herramientas

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	0…36 V
Corriente nominal	5000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	27,0 mm
Ancho	17,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	17.0 mm
Alto	7,2 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	7.2 mm
Sección de cable, entrada	0.35…0.75 mm^2
Peso del producto	1,8 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+55 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20…+55 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP66

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-35…+85 °C

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations of conformity	LED STRIP ACCESSORIES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451445	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	43.00 g	0.05 dm^3
4058075451452	Embalaje de envío 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	2228.00 g	1.44 dm^3

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451469	Embalaje de envío 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	22.67 g	19.85 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.