FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminaria estanca para lámparas LED T8 con conector de luminaria sin herramientas



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Instalación sin herramientas
- Carcasa robusta
- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- 5 años de garantía

Características del producto

- Caja de luminaria, disponible para 1 o 2 tubos LED T8
- Apto para LED TUBE T8 EM y LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de protección: IP65
- Fusible eléctrico integrado



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo	675,00 mm
Ancho	95,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	523,00 g



DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-30…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos (N, E, L)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK08
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	G13

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

- Todos los accesorios necesarios incluidos
- Kit de cable para Through-Wiring disponible

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	DP HOUSING
PDF	Legal information	LI DP HOUSING
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	DP HOUSING
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	DP HOUSING

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	IES file (IES)	DP HOUSING 600 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P7,5W

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	LDT file (Eulumdat)	DP HOUSING 600 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W
	ULD file (DIALux)	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65


DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854118074	Caja unitaria 1	98 mm x 663 mm x 75 mm	703.00 g	4.87 dm^3
4099854118081	Embalaje de envío 6	678 mm x 208 mm x 237 mm	4608.00 g	33.42 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO







Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.