FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 SENSORS | Sensores de presencia y luz natural DALI-2 para el control automatizado de la iluminación



Áreas de aplicación

- Habitaciones individuales o para una sola persona
- Salas de reuniones, almacenamiento y descanso.
- Áreas sanitarias

Beneficios del producto

- Instalación rápida y sencilla mediante clips de resorte.
- Cableado pasante mediante cable preconfeccionado con conector WAGO
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada (no se requiere conexión a la red)
- Se pueden conectar varios sensores a una línea DALI
- Se puede integrar en sistemas de iluminación y gestión de edificios que admitan sensores DALI-2
- Compatible con el sistema de gestión de iluminación LEDVANCE VIVARES DALI

Características del producto

- Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 3,7 m
- Indicador de funciones con LED
- Área de detección de hasta 6 m

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,20 W
Tensión nominal	16 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	83,00 mm
Ancho	83,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	83.00 mm
Alto	32,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	32.00 mm
Diámetro	83 mm
Sección de cable, entrada	0.2…1.3 mm^2
Long aislamiento parte de la entrada	7…9 mm
Peso del producto	80,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0…+40 °C
Área de temperatura de funcionamiento	0…+40 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Altura máxima de instalación	3.7 m
Área máx. de detección de presencia	6 m
Ángulo de detección	360 °

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tipo de montaje	Montaje techo

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / UKCA / EAC
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DESCARGAS


	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
PDF	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI


DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075837621	Caja unitaria 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm^3
4058075837638	Embalaje de envío 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO





Referencias / Enlaces

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Para obtener información actualizada, consulta ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.