FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 SENSORS | Sensores de presencia y luz natural DALI-2 para el control automatizado de la iluminación



Áreas de aplicación

- Pasillos
- Escaleras

Beneficios del producto

- Sensor de luz hasta 2000 lx
- Instalación rápida y sencilla mediante clips de resorte.
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada (no se requiere conexión a la red)
- Se pueden conectar varios sensores a una línea DALI
- Se puede integrar en sistemas de iluminación y gestión de edificios que admitan sensores DALI-2
- Compatible con el sistema de gestión de iluminación LEDVANCE VIVARES DALI
- Incluye accesorio obturador para optimizar el área de detección del sensor.

Características del producto

- Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 4 m
- Gran área de detección para aplicaciones en pasillos de hasta 40x5 m
- Indicador de funciones con LED

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,10 W
Tensión nominal	10…22,5 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	105,00 mm
Distancia entre taladros longitud	66.00 mm
Ancho	105,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	105.00 mm
Alto	67,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	67.00 mm
Diámetro	105,00 mm
Sección de cable, entrada	1.0…2.5 mm^2
Long aislamiento parte de la entrada	6…8 mm
Peso del producto	119,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	75 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20…+45 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Altura máxima de instalación	4 m
Área máx. de detección de presencia	40x5 m

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Ángulo de detección	360 °
Tipo de montaje	Montaje techo
Area de trabajo del sensor de luz	5…2000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Equipamiento / Accesorios

– Montaje en superficie mediante SENSOR CM KIT

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	SENSOR DALI 2 LS PD


DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075843868	Caja unitaria 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	229.00 g	1.44 dm^3
4058075843875	Embalaje de envío 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6316.00 g	44.02 dm^3


El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.







H		2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
Ø A	x	12.0 m	16.0 m	16.0 m	—
	y	3.0 m	3.0 m	3.0 m	—
Ø B	x	32.0 m	40.0 m	40.0 m	40.0 m
	y	4.0 m	5.0 m	5.0 m	5.0 m

Referencias / Enlaces

– Para obtener información actualizada, consulta ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.