FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT

TruSys® FLEX L-NODE | Conector de carril en forma de L para esquinas



Beneficios del producto

– Instalación sencilla

Características del producto

– Cableado pasante con cable de 5 u 8 hilos
– Un conector de nodo consta de al menos un alimentador y un salida con cableado pasante.
– Carcasa de chapa de acero

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Clase de protección	I

DIMENSIONES Y PESO

Largo	446 mm
Ancho	296 mm
Alto	59 mm
Peso del producto	1000,00 g



TRUSYS FLEX L01-NODE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Acero

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Techo

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations of conformity	TRUSYS FLEX NODE 5P

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075782075	Embalaje de envío 2	588 mm x 328 mm x 95 mm	2689.00 g	18.32 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.