# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
# DP HOUSING 1500 P 1XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING MT GEN 3 | Luminaria Estanca para tubos LED T8 con bandeja metálica (MT)



PERFOR-MANCE CLASS

## Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes

## Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Instalación sin herramientas
- Carcasa robusta
- Exchangeable light sources
- 5 años de garantía

## Características del producto

- Caja de luminaria, disponible para 1 o 2 tubos LED T8
- Apto para LED TUBE T8 EM y LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de protección: IP65
- Fusible eléctrico integrado
- Incluye bandeja metálica (MT)


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

## Información técnica

### DATOS ELÉCTRICOS


| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 220…240 V |
| Frecuencia de red | 50…60 Hz |
| Clase de protección | I |

### Datos fotométricos

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 2800 lm |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |

### DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Largo | 1561,00 mm |
| Ancho | 64,00 mm |
| Alto | 76,00 mm |
| Peso del producto | 1340,00 g |




DP HOUSING 1500 P
1XLAMP IP65

### MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Color de carcasa | Gris |
| Material del cuerpo | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Material cobertura | Policarbonato (PC) |
| Material de la superficie emisora de luz | Policarbonato (PC) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 850 °C |


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

| | |
|---|---|
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Margen de temperatura ambiente | -30…+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20…+80 °C |
| Tipo de conexión | Terminal, 3-Polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección | IP65 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK08 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Con fuente de luz | No |
| Fuente de luz reemplazable | No |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---|---|
| Normas | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No |
| Seguro contra balonazos | No |

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Cuando se usa en aplicaciones muy frías, como en el almacenamiento en frío, es posible que se requiera una membrana especial para garantizar la vida útil |

## Equipamiento / Accesorios

- Todos los accesorios necesarios incluidos
- Kit de cable para Through-Wiring disponible

## DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---|---|---|
| PDF | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | UI DP HOUSING |
| PDF | Información legal | LI DP HOUSING |
| PDF | Declaraciones de conformidad | CE Declaration DP HOUSING |
| PDF | Declaraciones de conformidad UKCA | UKCA Declaration DP HOUSING |


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

| | Archivos CAD/BIM | Nombre del documento |
|---|---|---|
| | CAD STEP 3D | DP HOUSING G3 1 1500 |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854118012 | Caja unitaria<br>1 | 68 mm x 1,577 mm x 75 mm | 1284.00 g | 8.04 $dm^3$ |
| 4099854118029 | Embalaje de envío<br>9 | 1,592 mm x 216 mm x 237 mm | 12206.00 g | 81.50 $dm^3$ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.