FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING MT GEN 3 | Luminaria Estanca para tubos LED T8 con bandeja metálica (MT)



PERFOR-MANCE CLASS

Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Instalación sin herramientas
- Carcasa robusta
- Exchangeable light sources
- 5 años de garantía

Características del producto

- Caja de luminaria, disponible para 1 o 2 tubos LED T8
- Apto para LED TUBE T8 EM y LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de protección: IP65
- Fusible eléctrico integrado
- Incluye bandeja metálica (MT)

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Clase de protección	I

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5300 lm
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1561,00 mm
Ancho	102,00 mm
Alto	76,00 mm
Peso del producto	2120,00 g



DP HOUSING 1500 P
2XLAMP IP65

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material cobertura	Policarbonato (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-30…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK08
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Cuando se usa en aplicaciones muy frías, como en el almacenamiento en frío, es posible que se requiera una membrana especial para garantizar la vida útil

Equipamiento / Accesorios

- Todos los accesorios necesarios incluidos
- Kit de cable para Through-Wiring disponible

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI DP HOUSING
PDF	Información legal	LI DP HOUSING
PDF	Declaraciones de conformidad	CE Declaration DP HOUSING
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 2 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854118036	Caja unitaria 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1742.00 g	11.59 dm^3
4099854118043	Embalaje de envío 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	11232.00 g	78.48 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.