FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 DALI | Luminaria colgante para aplicación de oficina sola línea o línea luminosa con tecnología CRI90 y DALI-2 IoT, 1500 mm



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.
- Configuración en linea y continua
- Luz directa e indirecta

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Luminarias colgantes con emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%)
- Alto rendimiento con CRI90 y hasta 131 lm/W
- Luminaria preparada para IoT con driver DALI-2, adecuada para VIVARES y otros sistemas de gestión de iluminación
- Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Fácil instalación
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Apto para instalaciones de batería de emergencia según EN 60598-2-22
- Múltiples opciones de montaje gracias a diferentes accesorios

Características del producto

- Diseño minimalista LEDVANCE SCALE en carcasa de aluminio extruido, disponible en color blanco y negro



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- Incluye EVERLOOP: Reemplazo cómodo de fuente de luz y driver LED
- Se puede conectar a una línea de luz continua con accesorios (montaje en superficie o colgante)
- Montaje colgante con kit de suspensión (se debe pedir por separado)
- Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C
- Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm^2.
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	69 W / 63 W / 60 W / 54 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Corriente nominal	308…285…270…240 mA
Corriente de encendido IP	23,6 A
T. corriente entrante T_{h50}	200 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	23
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	20
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	32
Factor de potencia	≥0,90
Distorsión armónica total	≤ 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver


Datos fotométricos

Flujo luminoso	8700 lm / 8150 lm / 7600 lm / 7050 lm
Eficacia luminosa	126 lm/W / 129 lm/W / 127 lm/W / 131 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	90 ° + 130 °
UGR longitudinal	< 19

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.




LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA



LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1475,00 mm
Ancho	125,00 mm
Alto	43,00 mm
Peso del producto	4160,00 g



LN INV 1500 P

MATERIAL Y COLORES

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	Polimetil metacrilato (PMMA)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 5 polos (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI2
Tipo de montaje	Suspended
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	Por el consumidor final
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h [1)]
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	1400 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 3 %
Equipo de control recomendado	OSRAM type ETI DALI 75/220-240/1A4 LT2

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	2
Función agregada	EVERLOOP / MULTI SELECT

Equipamiento / Accesorios

- Kit de suspensión disponible para versión de luminaria colgante (se debe pedir por separado)
- Conectores para montaje en línea, de esquina y de relleno disponibles como accesorio separado
- Kit de cable para Through-Wiring disponible

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	LN INV D PS
PDF	Legal information	LN INV DALI
PDF	Legal information	LSI LN INV DAVR WT
PDF	Legal information	Legal Insert LN INV P DA
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	LN INV
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	IES file (IES)	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA
LDT	LDT file (Eulumdat)	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA
ULD	ULD file (DIALux)	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	ROLF file (RELUX)	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT
	UGR file (UGR table)	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA
	LDC typ cone	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA
	LDC typ polar	LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT 1400mA


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	Linear Indiviled G2
	CAD_STEP_3D	LN INV D I 1500 G2.


DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854135651	Caja unitaria 1	1,252 mm x 167 mm x 87 mm	4860.00 g	18.19 dm^3
4099854135668	Embalaje de envío 2	1,547 mm x 187 mm x 189 mm	11320.00 g	54.68 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.


INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO








© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.





Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.