
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR | Luminaria robusta de pared y techo con protección IP65



VALUE CLASS

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Pasillos, escaleras, zonas de entrada
- Pasillos subterráneos, pasos cubiertos
- Áreas públicas

Beneficios del producto

- Versátil gracias al CCT seleccionable en 3000K y 4000K
- Altamente versátil debido a los pasos de potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver
- Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK
- Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada
- 5 años de garantía

Características del producto

- Carcasa y cubierta de PC resistente a los rayos UV
- Tipo de protección: IP65
- Resistencia a golpes: IK10
- Flujo luminoso: hasta 840 lm
- Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 °C)
- Temperatura ambiente en funcionamiento: -20…+45 °C
- Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Posible cableado

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	8 W / 6 W / 4 W [1)]
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	42…31…22 mA
Corriente de encendido IP	4 A
T. corriente entrante T_{h50}	180 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	104
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	87
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	140
Factor de potencia	> 0,7
Distorsión armónica total	< 64 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver


1) Para las posibles opciones, consulta la imagen de la tabla de lúmenes/potencia

Datos fotométricos


Flujo luminoso	840 lm / 690 lm / 500 lm [1)]
Eficacia luminosa	105 lm/W / 115 lm/W / 125 lm/W [1)]
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	5 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	125 °

1) Para las posibles opciones, consulta la imagen de la tabla de lúmenes/potencia


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.




BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK



BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK




BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK



BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK

DIMENSIONES Y PESO

Largo	356,00 mm
Ancho	115,00 mm
Alto	80,00 mm
Peso del producto	540,00 g



SF BLKH COMP RECTANGULAR

MATERIAL Y COLORES

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK10
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	40000 h [1)]
Duración L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	220…165…115 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 5 %

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / TÜV SÜD
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de junio 2024
Función agregada	MULTI SELECT

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- Tornillo antirrobo incluido

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	BULKHEAD COMPACT SEN
PDF	Legal information	Legal Insert BULKHEAD COMPACT
PDF	Legal information	LSI BULKHEAD COMPACT
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	CE declaration_BLKH COMP RC V LUM
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA_BLKH COMP RC V LUM
PDF	Certificates	ENEC BLKH COMP RC

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	IES file (IES)	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
IES	IES file (IES)	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
LDT	LDT file (Eulumdat)	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
LDT	LDT file (Eulumdat)	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	UGR file (UGR table)	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	UGR file (UGR table)	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	LDC typ cone	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	LDC typ cone	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	LDC typ polar	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	LDC typ polar	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	Bulkhead Compact Rectangular
	CAD_STEP_3D	BLKH COMP

DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854290480	Caja unitaria 1	85 mm x 128 mm x 390 mm	630.00 g	4.24 dm^3
4099854290497	Embalaje de envío 6	400 mm x 400 mm x 200 mm	3780.00 g	32.00 dm^3


El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



BLKH COMP RC						
W	8		6		4	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	105	100	115	110	125	125





	B16	B10	C16	C10
BLKH COMP RC 8W CPS IP65 BK/WT	104	83	140	87
BLKH COMP RC SEN 8W CPS IP65 BK/WT				

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.