FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT OPAL | Downlight con carcasa de aluminio



Áreas de aplicación

- Sustitución directa para luminarias empotradas con lámparas fluorescentes
- Oficinas, salas de conferencias.
- Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores

Beneficios del producto

- Energy savings thanks to system efficacy: up to 120 lm/W
- Altamente versátil gracias a las funciones Multi Select
- Alto índice de reproducción cromática CRI > 90
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Posibilidad de cableado mediante CONNECTOR BOX adicional como accesorio
- Tipo de protección: IP44
- Fácil instalación con una instalación rápida
- Disponibles otras variantes con Driver DALI-2, Driver Zigbee o Kit de Emergencia

Características del producto

- Luminarias de aluminio con 4 cortes diferentes y difusor opal
- Distribución de luz muy homogénea
- Driver externo con función Multi Lumen de hasta 5000 lm
- Función Multi Color
- Consistencia del color ≤ 3 SDCM
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	42 W / 36 W / 30 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	190/162/138 mA
Corriente de encendido IP	26.4 A
T. corriente entrante T_{h50}	189 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	14
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	12
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	19
Factor de potencia	≥0,90
Distorsión armónica total	≤ 15 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver


Datos fotométricos

Flujo luminoso	5000 lm / 4200 lm / 3600 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	≤3 sdcm
Intensidad luminosa	-
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.




DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT



DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT



DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT



DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT


Atributos ajustables

Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficacia luminosa
42 W	3000 K	4600 lm	110 lm/W
42 W	4000 K	5000 lm	120 lm/W
36 W	3000 K	3850 lm	110 lm/W
36 W	4000 K	4200 lm	120 lm/W
30 W	3000 K	3300 lm	110 lm/W
30 W	4000 K	3600 lm	120 lm/W

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	265,00 mm
Alto	60,00 mm
Peso del producto	700,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



DL CMFT D250 P 42W MS
940 OP WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)
Tipo de protección	IP54/IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Anchura de montaje	250 mm
Diametro de montaje	250 mm
Profundidad de montaje	60 mm
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h [1)]
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	40000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	1050/900/760 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 10 %
ECE - Longitud	120 mm
ECE - Anchura	41 mm
ECE - Altura	28,5 mm

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de iluminación de emergencia (EL)	Unidad EL opcional (batería y controlador) para funcionamiento descentralizado disponible por separado
Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	3 W
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	379 lm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	ENEC / CE / UKCA / EAC / CB
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
EPD	LEDV-00053-V01.01-EN
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	MULTI LUMEN / MULTI COLOR

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183
	DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169
	DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491
	DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378

Equipamiento / Accesorios

- Marco de montaje en superficie disponible como accesorio separado
- Cable de seguridad para luminaria incluido
- Equipo de control externo incluido
- Adecuado para usar con una caja de conversión de emergencia separada
- Anillos intercambiables grises y negros disponibles como accesorio independiente
- Los anillos están disponibles como accesorio separado.

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL CMFT FRAME_EXCH RING
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	DL CMFT
PDF	Información legal	Safety Insert G11207793
PDF	Información legal	EM Insert DL CMFT

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Información legal	Legal insert G11262490 MW T
PDF	Declaraciones de conformidad	DL CMFT
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	DL CMFT
PDF	Pep Ecopassport	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION DOWNLIGHT COMFORT GEN 2

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT
IES	Archivo IES (IES)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT
ULD	Archivo ULD (DIALux)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT
ROLF	Archivo ROLF (RELUX)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT
	Archivo UGR (tabla UGR)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT
	Archivo UGR (tabla UGR)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT
	Curva de distribución de luz tipo cono	DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT
	Curva de distribución de luz tipo cono	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT
	Curva de distribución de luz tipo polar	DL CMFT D250 P 42W MS 930 OP WT
	Curva de distribución de luz tipo polar	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT

	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
RFA	BIM Revit 3D	DL CMFT MS

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	CAD STEP 3D	DL CMFT D250 MS OP

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854491047	Caja unitaria 1	285 mm x 285 mm x 90 mm	911.00 g	7.31 dm^3
4099854491054	Embalaje de envío 8	590 mm x 585 mm x 205 mm	8732.00 g	70.76 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.