FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | La forma más fácil de controlar y atenuar las luces: sin cables, sin batería



Áreas de aplicación

- Espacios de oficina abiertos
- Salas de reuniones y conferencias
- Aulas
- Interiores residenciales

Beneficios del producto

- Sin batería, sin cables: se puede colocar en cualquier lugar
- Requiere poco mantenimiento en comparación con interruptores alimentados por batería o red de alimentación de CA.
- Ajuste individual del nivel de brillo y escenas personalizadas.
- Disponible en blanco, antracita y negro.
- Cuatro botones de iluminación programables
- Compatible con el sistema de gestión de iluminación LEDVANCE VIVARES ZIGBEE y DIRECT EASY

Características del producto

- Interruptor certificado Zigbee 3.0 con tecnología de recolección de energía
- Plug & Play On/Off / brillo / temperatura de color sin necesidad de configurar en la aplicación
- Compatible con marcos de 55 x 55 mm.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	81,00 mm
Ancho	81,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	81.00 mm
Alto	17,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	17.00 mm
Peso del producto	130,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Blanco brillante
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-25…+65 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-25…+65 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Aplicación de puesta en servicio	DIRECT EASY
Función agregada	VIVARES

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	Zigbee 3.0
Tipo de montaje	Montaje

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Equipamiento / Accesorios

- Elemento de control grande para dos asignaciones de interruptores incluido
- Puntos adhesivos de doble cara para fijar a superficies lisas incluidos.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ZB KINETIC SWITCH DIRECT
PDF	Guía de instalación	App Download Guide
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B
PDF	Declaraciones de conformidad	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854589812	Caja unitaria 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm^3
4099854589829	Embalaje de envío 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Para obtener información actualizada, consulta ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.