FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Spot Round 6W 840 SYM15 BK

Spot Round | Proyector de pared arquitectónico con emisión simple y doble que garantiza una iluminación perfecta de cualquier punto de la superficie y ópticas intercambiables



Áreas de aplicación

- Áreas públicas
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación decorativa de efecto en las paredes
- Iluminación de fachadas y edificios

Beneficios del producto

- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Pequeño foco para una iluminación precisa
- Diseño funcional y minimalista
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas.

Características del producto

- Diseño minimalista moderno
- Vida útil (L80/B50): hasta 50,000 h (a 25 ° C)
- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K
- Grado de protección: IP65
- Resistencia a golpes: IK06



© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	33,000 mA
T. corriente entrante T_{h50}	1.12 µs
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I


Datos fotométricos

Flujo luminoso	480 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	15 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	90,00 mm
Ancho	120,00 mm
Alto	140,00 mm
Peso del producto	680,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



AR SPOT1 RD V 6W 830
SYM15 BK ON

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Material de la superficie emisora de luz	Vidrio
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-40…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40…+80 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L80/B10 @ 25 °C	50000 h [1)]
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	50000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

EQUIPO DE CONTROL

Corriente de salida	300 mA
Flujo de corriente	300 mA

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA / ENEC
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Cubierta de terminal de CA incluida
- Tornillos de montaje incluidos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	AR SPOT
PDF	Información legal	Safety Insert G11205497
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	AR SPOT
PDF	Información legal	AR SPOT
PDF	Declaraciones de conformidad	AR SPOT CEIL
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA declaration Archi Spot/Ceiling
PDF	Certificados	ENEC certificate Archi Spot/Ceiling

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	AR SPOT1 RD V 6W 840 SYM15 BK ON
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	AR SPOT1 RD V 6W 840 SYM15 BK ON

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854625282	Caja unitaria 1	132 mm x 102 mm x 147 mm	750.00 g	1.98 dm^3
4099854625299	Embalaje de envío 12	324 mm x 279 mm x 311 mm	9530.00 g	28.11 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.