FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Wallwasher 36W 830 SYM30 AL

Architectural Wallwasher | Luminaria arquitectónica que ofrece una iluminación perfecta de cualquier pared o fachada, con varias ópticas



Áreas de aplicación

- Áreas públicas
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación decorativa de efecto en las paredes
- Iluminación de fachadas y edificios

Beneficios del producto

- Diseño compacto y moderno con carcasa de aluminio extruido
- Distribución luminosa Wallwasher para iluminación dirigida de paredes
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas.

Características del producto

- Diseño minimalista moderno
- Vida útil (L80/B50): hasta 50,000 h (a 25 ° C)
- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K
- Grado de protección: IP66
- Resistencia a golpes: IK08



© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	36,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	87,000 mA
Corriente de encendido IP	58.4 A
T. corriente entrante T_{h50}	1.66 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	12
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	32
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	25
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3240 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	0.006
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	30 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1000,00 mm
Ancho	50,00 mm
Alto	55,00 mm
Peso del producto	2110,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



AR WWASH 10 V 36W 830
SYM10 ALDA

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Aluminum
Color de carcasa	Aluminum
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Material de la superficie emisora de luz	Vidrio
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-40…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40…+80 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK08
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L80/B10 @ 25 °C	50000 h [1)]
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	50000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	600 mA

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA / ENEC
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Conector fijo y cable de conexión flexible incluido
- Tornillos de montaje incluidos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	AR WWASH
PDF	Información legal	SI_G11246041
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	AR WWASH
PDF	Información legal	AR ING
PDF	Declaraciones de conformidad	AR FLO WWASH
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA declaration ARCHI Floodlight/Wallwasher
PDF	Certificados	ENEC certificate Archi Floodlight/Wallwasher

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	36W WALWASH ON 3000K 30°
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	36W WALWASH ON 3000K 30°

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854626203	Caja unitaria 1	122 mm x 92 mm x 1,042 mm	2279.00 g	11.70 dm^3

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854626210	Embalaje de envío 4	1,054 mm x 194 mm x 254 mm	9915.00 g	51.94 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.