FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING

RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING | Integración de luminarias no regulables en sistemas de iluminación DALI (DT7)



Áreas de aplicación

- Integración de luminarias no regulables en sistemas de iluminación DALI (DT7)

Beneficios del producto

- Integración sencilla de luminarias no regulables en sistemas DALI
- Comportamiento de encendido configurable
- Limitador de corriente integrado
- Protección contra sobretemperatura para un funcionamiento seguro
- Admite protección contra sobretensión para una larga vida útil del producto.
- Interruptor de cruce por cero
- Compatible con el sistema de gestión de iluminación LEDVANCE VIVARES DALI

Características del producto

- Tapa final premontada con función de alivio de tensión para instalaciones flexibles de productos
- Adecuado para corrientes de entrada altas de hasta 350 A
- Cumple los requisitos para el tipo de dispositivo DALI 7: función de interruptor
- Conmutación de cargas no regulables de hasta 16 A mediante DALI
- Adecuado para cargas con alta corriente de entrada (> 100 A)


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3000,00 W
Tensión nominal	230 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Corriente nominal	16 A
Corriente de encendido IP	350 A
Frecuencia de red	50…60 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	120,00 mm
Ancho	30,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	30.00 mm
Alto	22,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	22.00 mm
Sección de cable, entrada	0.5…1.5 mm^2
Sección de cable, salida	0.5…2.5 mm^2
Long aislamiento parte de la entrada	8.5…9.5 mm
Long aislamiento parte de la salida	8.5…9.5 mm
Peso del producto	54,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+60 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	65 °C

Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de salidas de control	1

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Interfaz DIM	DALI-2
Protección contra sobrecalentamiento	Reversible
Tipo de montaje	Montaje independiente
Protección de polaridad inversa	Sí
Protección contra sobretensiones	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20…+75 °C

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	RELAY DALI 2 CM
PDF	Información técnica adicional	VIVARES DALI LMS components
PDF	Información técnica adicional	VIVARERS DALI LMS komponenten
PDF	Información técnica adicional	DALI RELAY application guide
PDF	Información técnica adicional	DALI RELAY Anwendungsleitfaden
PDF	Información legal	Safety Insert G11201420
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	Legal Insert G11185544
PDF	Declaraciones de conformidad	CE declaration RELAY DALI-2
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA declaration RELAY DALI-2

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854709135	Caja unitaria 1	33 mm x 163 mm x 24 mm	66.00 g	0.13 dm^3
4099854709142	Embalaje de envío 100	337 mm x 257 mm x 184 mm	6770.00 g	15.94 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

– Para obtener información actualizada, consulta ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.