LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia GL-110P-2-TTB

Fotografía




Dimensiones


Montaje en superficie
-Medidas en mm




Montaje semiempotrado
-Medidas en mm -corte 274 x 98 mm




Montaje enrasado en mampostería
-Medidas en mm -corte 310 x 130 mm



Montaje enrasado en pared o techo huecos
-Medidas en mm -corte 298 x 124 mm



Montaje estanco
-Medidas en mm



Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente (funcionamiento no permanente gobernable a voluntad) para instalar en superficie, semiempotrado o enrasado.
Incorpora tecnología LED que proporciona iluminación homogénea y de calidad, además de un novedoso difusor interno diseñado para evitar el contacto directo con la fuente de luz.
Envolvente 100% policarbonato con difusor exterior e interior transparentes de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 20 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 20 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 118
Flujo en permanencia (lm): 92
Potencia de red modo permanente (W): 4,7
Potencia de red modo no permanente (W): 3,4
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 2
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP44 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

