LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia GLA-400-T

Fotografía




Dimensiones


Montaje en superficie
-Medidas en mm




Montaje semiempotrado
-Medidas en mm -corte 274 x 98 mm




Montaje enrasado en mampostería
-Medidas en mm -corte 310 x 130 mm



Montaje enrasado en pared o techo huecos
-Medidas en mm -corte 298 x 124 mm



Montaje estanco
-Medidas en mm



Descripción

Bloque autónomo de emergencia no permanente para instalar en superficie, semiempotrado o enrasado.
Incorpora el sistema Autotest que controla y señaliza mediante destellos de leds, de manera local, los diferentes estados de funcionamiento de la emergencia.
Fuente de luz constituída por leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 8 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: -
Flujo en emergencia (lm): 400
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): 2,7
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Piloto testigo de fallo: 1 x LED Rojo
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP44 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

