LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia LH1-1900E

Fotografía



Dimensiones



Descripción

Proyector autónomo de emergencia no permanente de alta estanqueidad para instalar en altura, con 4 focos halógenos.
Envolvente metálica pintada en epoxi color gris RAL 7035.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 4 x 20 W (3.350 K)
Lámpara en red: -
Flujo en emergencia (lm): 1.900
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): 14,5
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP55 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

