LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia LL-70P-3-TT

Fotografía




Dimensiones


Montaje en superficie
-Medidas en mm



Montaje empotrado
-Medidas en mm -corte 265 x120 mm



Montaje enrasado
-Medidas en mm -corte 300 x 127 mm



Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente (funcionamiento no permanente gobernable a voluntad) para instalar en superficie, empotrado o enrasado.
Incorpora tecnología LED que proporciona iluminación homogénea y de calidad, además de un novedoso difusor interno diseñado para evitar el contacto directo con la fuente de luz.
Envolvente 100% policarbonato con difusor exterior e interior transparentes de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 20 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 20 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 78
Flujo en permanencia (lm): 92
Potencia de red modo permanente (W): 4,3
Potencia de red modo no permanente (W): 3,0
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 3
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

