LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia LLA-150B-3-T


Fotografía



Dimensiones


Montaje en superficie

-Medidas en mm




Montaje empotrado

-Medidas en mm -corte 265 x120 mm



Montaje enrasado

-Medidas en mm -corte 300 x 127 mm



Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente para instalar en superficie, semiempotrado o enrasado.
Incorpora el sistema Autotest que controla y señaliza mediante destellos del led, de manera local, los diferentes estados de funcionamiento de la emergencia.
Fuente de luz constituída por leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 3 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 3 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 150
Flujo en permanencia (lm): 150
Potencia de red (W): 4,4
Piloto testigo de carga y fallo: 1 x LED Bicolor
Autonomía (h): 3
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

