LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia LLE-250B

Fotografía




Dimensiones

Montaje en superficie
-Medidas en mm



Montaje empotrado
-Medidas en mm -corte 300 x 160 mm



Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente de alta estanqueidad para instalar en superficie o empotrado.
Fuente de luz constituída por leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie.
Incluye tres entradas de cable para prensa-estopas PG-13,5 y dos tapones con juntas tóricas.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 5 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 5 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 250
Flujo en permanencia (lm): 250
Potencia de red (W): 5,4
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP67 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

