LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia MA-BR

Fotografía




Dimensiones


Piloto sin marco
-Medidas en mm



Piloto con marco
-Medidas en mm



Piloto enrasado en mampostería
-Medidas en mm



Descripción

Piloto de balizamiento autónomo permanente (funcionamiento no permanente gobernable a voluntad) para instalar enrasado.
Compuesto por un led central blanco de alto brillo y una corona exterior de leds rojos, como luz de cortesía.
Cuerpo de color blanco y difusor de policarbonato opal.
Batería de Ni-Mh de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 1 x LED Blanco
Lámpara en red: 8 x LED Rojo (+ 1 x LED Blanco en funcionamiento permanente)
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): 0,5
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): 1 (carga 24 h) / 2 (carga 48 h)
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: No
Grado de protección: IP42 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE