LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia MB-200L-BT (12Vcc)


Fotografía

Dimensiones

Luminaria Polar, Montaje enrasado
-Medidas en mm



Kit Polar, Montaje enrasado
-Medidas en mm



Descripción

Luminaria centralizable para montaje enrasado.
Fuente de luz constituída por seis leds blancos de alto rendimiento luminoso.
Cuerpo de color blanco y difusor de policarbonato transparente, ambos de serie.

Características

Lámpara en emergencia: -
Lámpara en red: 6 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): 200 (o 100)
Potencia de red (W): 2,0 (o 1,0)
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): -
Tensión alimentación: 12 Vc.c.
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: No
Grado de protección: IP42 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE