LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia PC-AT

Fotografía




Dimensiones

Piloto centralizado sin marco
-Medidas en mm



Piloto centralizado con marco
-Medidas en mm



Descripción

Piloto de balizamiento centralizado permanente para instalar en cajas universales redondas o cuadradas.
Fuente luminosa constituida por un led blanco de alto brillo.
Cuerpo de color antracita y difusor transparente de policarbonato de resistencia antivandálica.

Características

Lámpara en emergencia: 1 x LED Blanco
Lámpara en red: 1 x LED Blanco
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): -
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 6 Vc.c.
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (EPC-80)
Grado de protección: IP42 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase III
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE