LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia PL2-1800


Fotografía



Dimensiones

Montaje en superficie

-Medidas en mm



Descripción

Proyector autónomo de emergencia no permanente para instalar en altura, con 2 focos LED.
Envolvente metálica pintada en epoxi color blanco RAL 9010.
Incorpora una placa de fijación que permite el abatimiento del cuerpo y facilita la manipulación del interior.
Focos con difusor opal suave de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 2 x 18 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: -
Flujo en emergencia (lm): 1.800
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): 6,6
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 2
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

