LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia PLN-1000AN

Fotografía



Dimensiones



Descripción

Proyector autónomo de emergencia no permanente para instalar en altura, con 2 focos LED.
Concebido para ser instalado en estructuras críticas o áreas con riesgo sísmico. Soporta aceleraciones superiores a 20 g en el plano horizontal y a 10 g en el vertical.
Envolvente de acero inoxidable AISI 304.
Focos con difusor transparente orientables en cualquier dirección; proporcionan un haz de luz concentrado.
Batería de Ni-Mh de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 2 x Foco LED (5.000 K)
Lámpara en red: -
Flujo en emergencia (lm): 1000
Flujo en permanencia (lm): -
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 24
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): -10 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP55 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE. Calificación Sísmica IEEE-344

Curva fotométrica

