



Serie L Basic Led AUTOTEST

La versión básica de la serie L Led con función Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los ledes de emergencia, la batería y la electrónica periódicamente. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) de máxima eficiencia energética, sin difusor interno. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLA-100-T	100	1	1,5	51,46
LLA-150-T	150	1	1,5	54,13
LLA-200-T	200	1	1,5	60,75
LLA-250-T	250	1	2,6	64,40
LLA-300-T	300	1	2,6	65,03
LLA-350-T	350	1	2,6	65,60
LLA-400-T	400	1	2,6	67,62
LLA-450-T	450	1	2,6	68,12
LLA-100-2-T	100	2	1,5	61,00
LLA-150-2-T	150	2	2,6	63,32
LLA-200-2-T	200	2	2,6	65,37
LLA-250-2-T	250	2	2,6	65,91
LLA-100-3-T	100	3	2,6	62,78
LLA-150-3-T	150	3	2,6	64,83

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLA-100B-T	100	1	2,8	67,59
LLA-150B-T	150	1	3,3	68,43
LLA-200B-T	200	1	3,9	74,60
LLA-250B-T	250	1	5,4	78,84
LLA-300B-T	300	1	5,9	79,31
LLA-350B-T	350	1	6,4	79,79
LLA-400B-T	400	1	6,9	80,25
LLA-450B-T	450	1	7,5	80,72
LLA-100B-2-T	100	2	2,8	74,63
LLA-150B-2-T	150	2	4,4	77,93
LLA-200B-2-T	200	2	4,9	78,40
LLA-250B-2-T	250	2	5,4	78,84
LLA-100B-3-T	100	3	3,8	77,48
LLA-150B-3-T	150	3	4,4	77,93

Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Ejemplo:

LLA-200-2-S
 Difusor | T Transparente
 S Opal suave (-8%)
 F Opal fuerte (-30%)

- ◇ Grado de protección: IP42.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Información sobre Autotest en página 89.
- ◇ Accesorios y señalización en página 34.

Montaje en superficie

