



Serie L Basic Led

La versión básica de la serie L Led. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) sin difusor interno. Mantiene el diseño atemporal de la clásica serie L con aristas suavizadas y con la calidad y resistencia de siempre, pero con funcionamiento mejorado y máxima eficiencia energética en su versión más asequible.



No permanentes

modelo	Φ (mm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LL-100-T	100	1	1,5	23,63
LL-150-T	150	1	1,5	26,31
LL-200-T	200	1	1,5	32,93
LL-250-T	250	1	2,6	36,58
LL-300-T	300	1	2,6	37,20
LL-350-T	350	1	2,6	37,77
LL-400-T	400	1	2,6	39,79
LL-450-T	450	1	2,6	40,29
LL-100-2-T	100	2	1,5	33,17
LL-150-2-T	150	2	2,6	35,50
LL-200-2-T	200	2	2,6	37,55
LL-250-2-T	250	2	2,6	38,09
LL-100-3-T	100	3	2,6	34,96
LL-150-3-T	150	3	2,6	37,01

Permanentes

modelo	Φ (mm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LL-100B-T	100	1	2,8	39,76
LL-150B-T	150	1	3,3	40,61
LL-200B-T	200	1	3,9	46,78
LL-250B-T	250	1	5,4	51,01
LL-300B-T	300	1	5,9	51,48
LL-350B-T	350	1	6,4	51,97
LL-400B-T	400	1	6,9	52,43
LL-450B-T	450	1	7,5	52,90
LL-100B-2-T	100	2	2,8	46,81
LL-150B-2-T	150	2	4,4	50,10
LL-200B-2-T	200	2	4,9	50,57
LL-250B-2-T	250	2	5,4	51,01
LL-100B-3-T	100	3	3,8	49,65
LL-150B-3-T	150	3	4,4	50,10

Luminarias centralizables

modelo	Φ (mm)	alimentación	P red (W)	PVP (€)
LL-100L-S	100	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	1,3	34,29
LL-200L-S	200	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	2,4	37,29
LL-300L-S	300	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	3,3	39,53
LL-450L-S	450	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	4,9	43,93

Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Ejemplo:

LL-250-2-F
 — Difusor **T** Transparente
 S Opal suave (-8%)
 F Opal fuerte (-30%)

Montaje en superficie



- ◇ Grado de protección: IP42.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Accesorios y señalización en página 34.