

Serie PH

Proyector de emergencia de cuidada estética con focos led orientables en cualquier dirección. Dos o cuatro focos led (Tª color: 5.000 K) de haz de luz concentrado y gran eficiencia energética para instalar a grandes alturas. Cuerpo metálico de reducidas dimensiones con pintura epoxi en color gris RAL 7035. Telemandable.









No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PH1-1000	1.000	1	2	2,0	308,65
PH1-2000	2.000	1	4	3,6	447,93
PH2-1000	1.000	2	2	3,6	330,94
PH2-2000	2.000	2	4	6,4	527,05

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PH1-1000P	1.000	1	2	13,0	379,97
PH1-2000P	2.000	1	4	24,0	519,25
PH2-1000P	1.000	2	2	15,0	402,25
PH2-2000P	2.000	2	4	17,0	597,24

Para solicitar grado de protección IP66, añadir la letra “E” a la referencia. Ejemplo:

PH1-1000PE
└ Protección | IP42
E IP66 (+88,03 €)

◊ Dimensiones en página 77.

◊ Interdistancias en página 88.

◊ Batería de Ni-Cd (HT).

◊ Proyector IP66: el cuerpo del proyector es un armario metálico estanco de sujeción mural con puerta provista de cerradura.

◊ Proyector IP42: el proyector se abre abatiendo la tapa respecto de la base fija en la pared. La tapa queda apoyada a 90°, permitiendo una cómoda manipulación del interior:

