

MasterCoat 1207 R

Recubrimiento epoxi multicapa de cuarzo coloreado para pavimentos, con acabado antideslizante, para solicitaciones mecánicas medias-altas.

Campo de aplicación: pavimentos industriales o decorativos de solicitaciones mecánicas medias-altas donde se requiera una superficie antideslizante y estética. Por ejemplo: almacenes, bodegas, zonas húmedas, salas de producción, cocinas, edificios comerciales, etc.

- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **2-3**
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

			Consumo
	Imprimación	MasterCoat ER 307N o MasterCoat PRI 622N Resina epoxi bicomponente sin disolventes (100% sólidos).	0,3 - 0,5 kg/m²
	Espolvoreo sobre imprimación	Arena MasterCoat FIL 5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso.	0,8 – 1,0 kg/m2
	Opcional: Imprimación espatulada	MasterCoat ER 307N o MasterCoat PRI 622N Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:1	0,6 – 1,0 kg/m²*
	Capa base	MasterCoat ER 307N Resina epoxi bicomponente, transparente, sin disolventes (100% sólidos). Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:2	1,5 kg/m²*
	Espolvoreo de árido de cuarzo coloreado	Espolvoreo homogéneo a saturación de cuarzo coloreado Tamaños: 0,3 – 0,8 mm o bien 0,6 – 1,2 mm	2,0 – 2,5 kg/m2
	Capa de acabado	MasterCoat ER 307N Resina epoxi bicomponente, transparente, sin disolventes (100% sólidos).	0,5 – 0,8 kg/m²
	Opcional: Recubrimiento superficial mate	MasterCoat PR 445N (transparente) Resina de poliuretano bicomponente transparente, de acabado mate.	0,12 – 0,15 kg/m²
	Espesor del sistema	Aprox. 2,5 – 3 mm	

Nota: Para una información detallada sobre la correcta aplicación y las propiedades de cada producto, deben consultarse las correspondientes Fichas Técnicas. Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas dura la aplicación.
* El consumo incluye el árido.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es