

MasterCoat 1207 SC

Pavimento decorativo epoxi con áridos coloreados tipo Stone Carpet para aplicaciones en interiores.

- Pavimento continuo de resina epoxi transparente y áridos de cuarzo coloreados.
- Aplicado mediante sistema tipo mortero.

Campo de aplicación: pavimentos interiores decorativos, como: centros comerciales, oficinas, exposiciones, viviendas, etc.

			Consumo
	Imprimación	**MasterCoat ER 307N o MasterCoat PRI 622N** Resina epoxi bicomponente sin disolventes (100% sólidos).	0,3 - 0,5 kg/m^2
	Espolvoreo sobre imprimación	**Arena MasterCoat FIL 5** Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso.	0,8 – 1,0 kg/m2
	Opcional: Imprimación espatulada	**MasterCoat ER 307N o MasterCoat PRI 622N** Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:1	0,6 – 1,0 kg/m^2*
	Espolvoreo sobre Imprimación	**Arena MasterCoat FIL 5**	2,0 – 3,0 kg/m2
	Capa base de acabado	**MasterCoat ER 307N** Resina epoxi bicomponente, transparente y libre de disolventes (100% sólidos). Mezclar con árido de cuarzo coloreado de tamaño 2-3 mm. Relación de mezcla resina: árido de 8:100	>16 kg/m^2
	Espesor del sistema	> 8 mm	

Nota: Para una información detallada sobre la correcta aplicación y las propiedades de cada producto, deben consultarse las correspondientes Fichas Técnicas. Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas dura la aplicación.
* El consumo incluye el árido.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es