

MasterCoat 1728

Recubrimiento epoxi en base agua de bajo espesor con acabado liso y acabado brillo.

Campo de aplicación: pavimentos industriales con solicitaciones mecánicas medias donde se requiera una superficie coloreada, homogénea, antipolvo, y fácil de limpiar. Aplicable en superficies horizontales y verticales (interiores). Por ejemplo: almacenes, parkings, talleres, etc.

- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **1**
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

			Consumo
	Imprimación Diluida hasta en un 10% en peso de agua	MasterCoat ER 428N Resina epoxi en base agua bicomponente pigmentada.	0,15 - 0,20 kg/m^2
	Capa de acabado Diluida al 5% o pura	MasterCoat ER 428N Resina epoxi en base agua bicomponente pigmentada.	0,20 - 0,25 kg/m^2
	Opcional*	MasterCoat ER 428N Resina epoxi en base agua bicomponente pigmentada.	0,20 - 0,25 kg/m^2
	Espesor del sistema	Aprox. < 1mm	

Nota: Para una información detallada sobre la correcta aplicación y las propiedades de cada producto, deben consultarse las correspondientes Fichas Técnicas. Los consumos son indicativos y pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y porosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.
* En soportes muy absorbentes o para colores muy claros puede ser necesaria la aplicación de una capa adicional.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es