

MasterShield Traffic 2201

Sistema de impermeabilización y pavimento de cubiertas parking, aplicado por proyección, con capacidad de puentear fisuras.

Campo de aplicación: Pavimento e impermeabilización de superficies transitadas por vehículos (cubiertas parking).

			Consumo
	Imprimación	**MasterCoat PRI 622N** Resina bicomponente tolerable con soportes húmedos, sin disolventes	0,3 - 0,5 kg/m²
		Según las características reales del soporte debe seleccionarse la imprimación más adecuada, consultar con Servicio Técnico	Según necesidad
		En el caso de superficies irregulares se recomienda aplicar la imprimación espatulada con arena	
	Espolvoreo sobre imprimación	**MasterCoat FIL 5** Árido de cuarzo natural, humedad <0,5% y granulometría entre 0,4 – 1,0 mm. Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	1,0 kg/m²
	Membrana Proyectada	**MasterShield WR 811** Membrana impermeable en base poliurea híbrida bicomponente. Altamente elástica, aplicación por proyección en caliente	2,0 kg/m²
	Sellado (para sistemas vistos, sin protección)	**MasterCoat PR 681N, pigmentado** Resina poliaspártica bicomponente, deformable, pigmentada de curado rápido, resistente a los UV, con acabado brillo.	0,2-0,5 kg/m² (*) (en dos manos)
	Acabado antideslizante (alternativo)	**MasterCoat FIL 5** o **MasterCoat FIL 18** Espolvorear árido de cuarzo, tipo MasterCoat FIL5 o FIL 18, inmediatamente después de aplicar la 1ª mano de MasterCoat PR 681N. Tras 1–2 horas, lijar y aspirar el árido, y sellar con 0,5 kg/m² de MasterCoat PR 681N.	1,0 kg/m²
	Espesor del Sistema	**Aproximadamente 2 – 4 mm.**	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

(*) Aplicar en 2 manos cruzadas, respetando el intervalo de secado entre ellas de 1 – 2 horas.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es