

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

1 - 13/07/2009



Familia ALTA DECORACION

Línea COMPLEMENTOS

Descripción y naturaleza

Cera para conseguir acabados hidro-repelentes y brillantes en estucos tipo Palladio, Marmorino o Gravello.

Usos

Interior

Marmorino, Palladio, Gravello

Propiedades

- Aplicabilidad Óptima
- Poder de penetración
- Secado rápido
- Acabados repelentes al agua
- Bajo consumo, en especial sobre Palladio

Características Técnicas

Acabado	Transparente
Peso específico	0,78± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0± 1
Sólidos en peso	40± 1
VOC	Cat. I/BD 500/200 (2007/2010):0 g/l
Rendimiento aprox. por mano	15-20 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): inmediato
Colores	No altera el color del estuco

Preparación del Soporte

Soportes Nuevos

- Mortero de cemento, yeso y sus derivados:
- No procede.
- Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Gravello o Palladio una vez secos.

Restauración y mantenimiento

- Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Gravello o Palladio.

Modo de empleo

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre substratos limpios y secos.
- Aplicar en capas finas y de modo homogéneo y uniforme.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Pulir con paño limpio, inmediatamente después de aplicar el producto.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

1 - 13/07/2009

Método de aplicación **Dilución orientativa**

Paño de algodón

0

Sistema**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Obra			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco

Seguridad

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Nota

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

Formatos

0.75 L