

MUROS MEDITERRANEOS CAPRI DUE



FAMILIA ALTA DECORACION / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA RUSTICOS DIFUMINADOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Producto listo para usar en una sola mano. De muy sencilla aplicación, permite la obtención de diversos efectos y matices coloreados y difuminados con tonos blancos de máxima elegancia.

USOS

Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Exterior a cubierto en colores sólidos

PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- Buen rendimiento
- Utilizable tal cual o como base tintométrica
- No necesita ni maquinaria ni personal especializado
- Proporciona efectos rústicos
- Al agua
- No amarillea
- Diferentes efectos decorativos según el modo de aplicación
- Dos tipos de Partícula, una marrón y una blanca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Peso específico	1,04± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	18± 1
Sólidos en peso	18± 1
VOC	Cat. I/BA 300/200 (2007/2010): 200,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 3 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24 h. Total 48 h
Colores	Base BL Blanco translúcido+colorantes. Carta de Alta decoración nº 19. Se puede utilizar el Toner Matices 501066 para colorear.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento y yeso:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo en cemento, no sobrepasar 20).
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
3. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
4. Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado (emulsión fijadora ó fijamont).
5. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
6. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia Masillas las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
7. Una vez esté el soporte en condiciones, fondear con revestimiento L-500 o bien Fondo Muros Mediterráneos. Este fondo es el indicado por su transpiración y textura para facilitar el acabado con Muros Mediterráneo Capri Due.

MUROS MEDITERRANEOS CAPRI DUE

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
2. Eliminar del soporte productos extraños y/o residuos.
3. Eliminar eflorescencias.

-Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación selladora o pasta mate.

-En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.

-Fijar los soportes deleznales o harinosos mediante fijador adecuado (Ver familia 6).

-Masillar con plaste para eliminar los defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

-Tratar con Montolimp los soportes con moho.

Una vez esté el soporte en condiciones, fondear con revestimiento L-500 o Fondo Muros Mediterráneo. Este fondo es el indicado por su transpiración y textura para facilitar el acabado con Muros Mediterráneo Capri Due.

Madera:

Acondicionar y sellar con Selladora Sellalux. Una vez seca aplicar Fondo Muros Mediterráneo.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho, si procede.
6. Una vez esté el soporte en condiciones, fondear con revestimiento L-500 o Fondo Muros Mediterráneo. Este fondo es el indicado por su transpiración y textura para facilitar el acabado con Muros Mediterráneo Capri Due.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

1. Fondear el soporte con Fondo Muros Mediterráneos.

2. Mezclar el producto de forma manual con el colorante en el momento de su utilización.

En el caso de tener dos lotes distintos del mismo producto y color, se recomienda mezclarlos entre si antes de su utilización para evitar posibles diferencias en el tamaño del flóculo blanco.

3. Una vez perfectamente homogeneizado el color elegido, aplicar con pincel plano de forma cruzada y, lo más uniformemente posible, una capa de Muros Mediterráneo Capri Due.

4. Dejar secar ligeramente para que penetre sobre el fondo y adquiera consistencia.

5. Pasar a continuación una paleta de plástico flexible, ejerciendo una presión uniforme, en el mismo sentido o en distinto, hasta conseguir el efecto deseado. De este modo romperemos las partículas gruesas que aún no se hayan secado, con lo que obtendremos efectos difuminados en tono blanco. Que resaltarán y combinarán con el fondo coloreado ya endurecido.

6. Una vez coloreado el producto no se debe de almacenar más de 1 semana.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Rodillo Uso

Paletina Uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera			
MAX	Selladora Sellalux o Acqua	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
STD	Selladora Sellalux o Acqua	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
Metal			
MAX	Imprimación Antioxidante	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due

MUROS MEDITERRANEOS CAPRI DUE

STD	Imprimación Antioxidante	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------

Antiguas Pinturas en Buen Estado

MAX		Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	--	---------------------------	-------------------------------

STD		Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	--	---------------------------	-------------------------------

Obra

MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

STD		Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	--	---------------------------	-------------------------------

Antiguas pinturas en mal estado

MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

STD		Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
------------	--	---------------------------	-------------------------------

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 2.5 L