

# CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SUELOS



**FAMILIA** TRATAMIENTOS SUELO Y METALES

**LÍNEA** EPOXIS SUELOS Y METALES

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador específico del producto Montoepox Aqua Suelos.

## USOS

Interior  
Hormigón  
Pavimentos

## PROPIEDADES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación de mezcla	4:1
Vida de la mezcla	60 min.
Peso específico	1,1 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	91 ± 1
Sólidos en peso	94 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

**Soportes Nuevos**

**Restauración y mantenimiento**

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Mezclar perfectamente con parte A utilizando máquina para la agitación y mezclado.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	0 - 15 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

## SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

# CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SUELOS

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

1 Kg, 4 Kg