

Fecha de Alta

20-12-2013

Versión

1 - 30/12/2013



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA CONSERVACION

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Producto en spray listo al uso para la conservación y tratamiento de materiales de construcción o mampostería mediante el control microbiano y la contaminación por musgo, algas y hongos.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Ladrillo

Hormigón

Tejas

Fibro cemento

Superficies contaminadas

Piedra

Baldosas

- Producto para el tratamiento reparador y preventivo de superficies previo al pintado. Repintable con pinturas al agua

PROPIEDADES

- Aplicabilidad Óptima
- Inodoro una vez seco.
- La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada
- No produce decoloración ni amarilleo en el producto final
- Repintable con pinturas al agua
- No modifica el aspecto del soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Transparente
Peso específico	0,97 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	3 ± 1
Sólidos en peso	3 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-6 m ² /L
Secado tacto	1h
Repintado	2h
Colores	Transparente

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- No es necesaria ninguna preparación especial.
- Para mayor efectividad, el soporte debe de estar seco.
- Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a utilizar.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar pinturas en mal estado o mal adheridas.
- No es necesario ninguna preparación especial.
- Para mayor efectividad, el soporte debe de estar seco.
- Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a utilizar.

Fecha de Alta

20-12-2013

Versión

1 - 30/12/2013

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Rascar con cepillo de cerdas duras, las superficies afectadas, eliminando las posibles manchas ennegrecidas ópticamente detectables.
- Aplicar sobre soporte seco el spray.
- Dejar actuar 48 h. Retirar el musgo seco con cepillo o agua a presión.
- Repetir la operación en los lugares donde no se haya eliminado por completo.
- No aplicar en caso de previsión de lluvia.
- Repintar preferentemente con Pintura Plástica

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Spray	Al uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Montolimp Spray	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Fungicida	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Fungicida
STD	Montolimp Spray	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Fungicida	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Fungicida
Obra nueva			
MAX		Fijador	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Fungicida
STD	Montolimp Spray	Pintura al agua de acabado	Pintura al agua de acabado
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX		Fijador	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Fungicida
STD	Montolimp Spray	Pintura al agua de acabado	Pintura al agua de acabado
Soporte Contaminado			
MAX			
STD	Montolimp Spray	Pintura al agua de acabado+ Aditivo fungicida	Pintura al agua de acabado+ Aditivo fungicida

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso

503201

MONTOLIMP SPRAY



Fecha de Alta

20-12-2013

Versión

1 - 30/12/2013

concreto.

FORMATOS

0.5 L