

Masillas

Características

Nombre	Tipo	Uso	Tiempo vida	Espesor máximo Por capa	Características principales
Plasmont Renovación Plus	Polvo	Interior	3-4h	15 mm	Capas gruesas. Perfecto remasillado
Plasmont Renovación	Polvo	Interior	4-5h	7 mm	Capas gruesas. Buena adherencia
Plasmont Multiuso	Polvo	Interior	6-8h	5 mm	Uso universal.
Plasmont Lijafácil	Polvo	Interior	5-6h	7 mm	Muy fácil lijado. Perfecto remasillado
Plasmont Acabados	Polvo	Interior	8-12h	1 mm	Para lisos perfectos
Plasmont Reparex	Polvo	Exterior-Interior	30min	ilimitado	Repintable después de seco. 0% Merma
Plasmont Reparación Fachadas	Polvo	Exterior-Interior	4-6h	3 mm	Lijable y pintable.
Plasmont al uso Renovación	Uso	Interior	ilimitado	3 mm	Fácil Lijado.
Plasmont Al uso Multiuso	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	5 mm	Uso universal
Plasmont Al uso Rápido	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	ilimitado	0% merma, sin descuelgue, sin fisura. Una "sola aplicación basta". Ligero
Plasmont Fibra Elástico	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	---	Impermeable. Superelástica
Plasmont Al uso Reparación Fachadas	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	7 mm	Repintable después de seco. No genera salitre
Plasmont polvo Proyectable capa Gruesa	Polvo	Interior	ilimitado	3 mm	Especial Máquina Airless
Plasmont Metales	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	capas finas	Anclaje sobre metales. Duro y lijable
Plasmont Madera	Uso	Interior	ilimitado	capas finas	En colores. Disimula defectos
Plasmont Oleosintético	Uso	Interior	ilimitado	capas finas	Muy lijable. Masilla niveladora.
Plasmont Al uso Azulejos	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	capas finas	Gran anclaje sobre cerámica
Plasmont al Uso juntas	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	capas finas	Muy blanca
Plasmont Termoaislante	Uso	Exterior-Interior	ilimitado	ilimitado	Masilla ligera. 0% Merma. Repintado inmediato. Reduce condensaciones

Soluciones Específicas

		Plasmont Renov.Plus	Plasmont Renovación	Plasmont Multiuso	Plasmont Lijafácil	Plasmont Acabados	Plasmont Reparex	Plasmont Repar.Fachadas	Plasmont Uso Renovación	Plasmont Uso Rápido	Plasmont Uso Multiuso	Plasmont Fibraelástico	Plasmont Madera	Plasmont Metales	Plasmont Oleosintético	Plasmont Juntas	Plasmont Azulejos
Reparación Grandes Agujeros, Desperfectos, Enlucidos,... En Capas Gruesas	Interior	●	●	○	●	-	○	-	-	●	-	○	-	-	-	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Reparación Grandes Agujeros, Desperfectos, Enlucidos,... En Capas Medias	Interior	●	●	●	●	-	○	-	●	●	●	○	-	-	-	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Preparación Superficies Para Acabados Lisos	Interior	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-
Reparación Grandes Grietas	Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Reparación Y Fijación Elementos	Interior	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y tendido sobre madera	Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-
Reparación y tendido sobre metales	Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Reparación y tendido para acabados con esmaltes sintéticos y lacas	Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
	Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Renovar y Repintar juntas Azulejos	Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Renovar y Repintar Azulejos y Cerámica	Interior	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	Exterior	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

— :Uso no recomendado, ○ :Posible uso, ● :Uso recomendado, ● : Ideal para esa aplicación

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función del estado del soporte, del tipo de uso y de la pintura de acabado. Consultar siempre fichas técnicas de producto.