PRODUCT-DETAILS

SD/M2.6.2

SD/M2.6.2 Switch/Dim Actuator Module, 2-fold, 6 AX



Información General

Tipo de producto extendido	SD/M2.6.2
Código de producto	2CDG110107R0011
EAN	4016779680660
Descripción corta	SD/M2.6.2 Switch/Dim Actuator Module, 2-fold, 6 AX
Descripción larga	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110107R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de regulación de sistema bus. Sus características son: Potencia de salida: 1380W, Grado de protección (IP): IP20, Con pantalla LED, Modelo: Actuador de atenuación, Número de salidas: 2, Frecuencia: 50Hz, Sistema de bus KNX, Tipo de carga: Universal, Corriente máxima de control: 30mA, Tensión: 230V. Color: Gris antracita Fabricado en Alemania

Instalación

© 2025 ABB. All rights reserved.

Instrucciones y manuales	2CDG941064P0002
Diagrama de cableado	9AKK108469A6673
Tipo de montaje	Built-in
Montaje en contactores	No

Ambiente

Grado de protección	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica	2CDC514016D0202
Número de salidas	2
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Funcionamiento manual	No
Adecuado para carga-C	Sí
Número de pilas	0

Eléctrica

Tensión nominal de operación	230 V AC
Rango de tensión	230 V
Tensión de salida (U_{out})	230 V AC
Corriente nominal (I_n)	6 A
Corriente de conmutación máxima	6 A
Corriente de control máxima DC	30 mA
Frecuencia nominal (f)	50 Hz
Potencia máxima de conmutación	1380 W
Tipo de carga	Electronic Ballast 1-10V Universal Fluorescent Lamp
Pérdida de potencia	0 W

Diseño

Color	Gris antracita

Dimensiones

Ancho del product	49 mm
Alto del producto	42 mm
Largo del product	93 mm
Peso del product	0.13 kg
Diagrama de dimensiones	9AKK108464A0847

Ingeniería

Datos de EPLAN	9AKK108464A1068

© 2025 ABB. All rights reserved.

Clasificación

Número E (Finlandia)	2815178
Número E (Suecia)	1751431
Número E (Suiza)	405445105

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CDK514083D2701
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Declaración REACH	9AKK108471A7754
Información REACH	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250917
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	a8d0b6d4-5c45-4350-9b06-2bf5a7d63579 Germany
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Cyber Security Software Support Period	2 year
Declaración de conformidad - CE	2CDK514083D2701
EU Data Act Applicability and Compliance	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC001094 - Dimming actuator for bus system
ETIM 10	EC001094 - Dimming actuator for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143123
UNSPSC	39121801
Código de clasificación de objetos	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110104R0011	RC/A4.2 Room Controller Basis Device, 4 Modules, SM	RC/A4.2	1	piece
2CDG110106R0011	RC/A8.2 Room Controller Basis Device, 8 Modules, SM	RC/A8.2	1	piece

© 2025 ABB. All rights reserved.

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Automatización de salas multifunción → Room Controller Series






360°

© 2025 ABB. All rights reserved.