
PRODUCT-DETAILS

8185.1

Cargador USB with USB A/C Sin color - Platform 8100



Información General

Tipo de producto extendido	8185.1
Código de producto	2CLA818510A1001
EAN	8427238241678
Descripción corta	Cargador USB with USB A/C Sin color - Platform 8100
Descripción larga	USB charger A+C 18W, 2 outlets Input voltage: 230 Vac ±10% ; 50 / 60 Hz. Input current: 0,20 A (with maximum load). Output voltage: 5 Vdc ±5%. Output power: 18W. Operating temperature: 0 ºC to 45 ºC. Without fixing claws. Cover plate code: 8585.

Instalación

Instrucciones y manuales	2CLX228529N1001
Tipo de montaje	Montaje empotrado

© 2025 ABB. All rights reserved.

Ambiente

Grado de protección	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica	2CLX228529N1001
Número de salidas	2
Tipo de conexión	Tornillo
Número de pilas	0
Tipo de puerto USB	USB A/C

Eléctrica

Tensión operativa	100 ... 240 V
Tensión de salida (U_{out})	5 V
Frecuencia nominal (f)	50 ... 60 Hz

Diseño

Serie de mecanismos	Platform 8100 Alba Sky Niessen
Color	Sin color

Dimensiones

Peso del product	0.1 kg

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CLC818510A1001
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH	9AKK108469A7957
Información REACH	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20240123
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	01f640e1-6556-4916-9ca4-be0a3a5496d5 Spain
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK108469A1211


Clasificaciones y estándares externos

© 2025 ABB. All rights reserved.

ETIM 9	EC002949 - USB power supply
ETIM 10	EC002949 - USB power supply
UNSPSC	27111704
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	2035 >> Sockets

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Series de mecanismos → Mecanismos → Enchufes



© 2025 ABB. All rights reserved.