

POLICARBONATO CECULAR

ONDUCLAIR®

PC CELULAR



EDIFICIOS
PÚBLICOS



EDIFICIOS
AGRÍCOLAS



EDIFICIOS
INDUSTRIALES

*Aislante
Translúcido
Ligero*



Onduline®

www.onduline.es

ÁMBITO DE **APLICACIÓN**

Sea cual sea tu proyecto de cubierta o cerramiento, tanto en rehabilitación como en nueva construcción, ONDUCLAIR® PC CELULAR es capaz de **ofrecer siempre un sistema de iluminación natural** destinado para:

- Naves industriales y agrícolas
- Invernaderos
- Instalaciones deportivas como gimnasios, pistas de tenis cubiertas, piscinas, etc.
- Edificios públicos
- Anexos como casas de jardín, pérgolas, porches, cobertizos, etc.



| Hotel



| Invernaderos



| Edificios públicos

ONDULINE® **UN GRUPO INTERNACIONAL** **A TU SERVICIO**

¡Tu satisfacción ante todo!

- Presencia global en más de 100 países de 5 continentes para estar más cerca de nuestros clientes y responder mejor a sus necesidades.
- Una amplia gama de productos, experiencia en la industria y conocimiento del mercado, para desarrollar los mejores sistemas: soluciones ligeras y completas para coberturas con un diseño exclusivo.
- Una experiencia única en cubiertas translúcidas hechas de policarbonato (fabricación y venta de más de 60 años) para proporcionar soluciones técnicas que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
- Apoyo integral para sus proyectos: asesoría técnica, presupuestos detallados, suministros para requisitos particulares y más.



| Centro comercial

VENTAJAS



TRANSMISIÓN LUMÍNICA



RESISTENCIA A IMPACTO



AISLANTE



ECO RESPONSABLE



FÁCIL DE INSTALAR



RESISTENCIA A RAYOS U.V.

Las placas de policarbonato celular ONDUCLAIR® PC CELULAR combinan una **excelente transmisión luminosa con una alta resistencia**, por lo que es un producto único y universal.

■ OPTIMIZACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN EL EDIFICIO

El policarbonato celular ONDUCLAIR® PC CELULAR, permite una extraordinaria transmisión de luz natural y, gracias a su protección contra rayos UV, es capaz de mantener sus óptimas propiedades por más tiempo.

■ RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

El policarbonato celular ONDUCLAIR® PC CELULAR ofrece una alta resistencia a las condiciones ambientales extremas: temperaturas de -30 °C hasta 120 °C y una excelente resistencia al granizo.

■ RESISTENTE AL IMPACTO

El policarbonato celular ONDUCLAIR® PC CELULAR está diseñado con una estructura muy sólida que le permite absorber diversos tipos de impacto, siendo por ello una solución ideal para instalaciones deportivas.

■ AISLAMIENTO TÉRMICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La estructura alveolar de las placas ONDUCLAIR® PC CELULAR, forma una cámara de aire en el interior de cada celda, garantizando niveles óptimos de confort térmico y actuando como un aislante térmico natural. Como resultado, el sistema mantiene la temperatura interior del edificio, lo que supone un importante ahorro en el coste de calefacción.

■ SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL A LARGO PLAZO



El policarbonato celular ONDUCLAIR® PC CELULAR es respetuoso con el medio ambiente: su composición a base de resina de policarbonato reciclado, lo hace a su vez ser 100% reciclable.

■ INSTALACIÓN RÁPIDA, FÁCIL Y ECONÓMICA.

ONDUCLAIR® PC CELULAR está disponible en numerosos formatos y dimensiones, es resistente, fácil de manejar y fácil de instalar. Gracias a su ligereza se puede instalar en estructuras ligeras, ofreciendo soluciones de cobertura particularmente económicas. No se requiere de equipos profesionales para su instalación.

La variedad de sistemas ONDUCLAIR® PC CELULAR se adaptan perfectamente a sus necesidades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN
LONGITUD
ANCHURA
ACABADO
COLORES
ESPESOR
PESO
Nº DE PAREDES
TRANSMISIÓN LUMÍNICA
TRANSMITANCIA TÉRMICA (U)
COEFICIENTE DE DILATACIÓN
CLASIFICACIÓN AL FUEGO
TEMPERATURA DE USO

ONDULCLAIR® PC CELULAR

Placas de policarbonato celular liso, hecho a base de resina termo-plástica de policarbonato, con protección UV en su cara exterior.

Cubiertas, cerramientos, invernaderos, porches, pérgolas, marquesinas, etc.

2000 - 3000 - 4000 mm - otras dimensiones bajo petición

980 / 2100 mm

Cara exterior con protección U.V.

Cristal - Opal (bajo pedido)

4 mm	6 mm	10 mm	16 mm
0,8 Kg/m ²	1,3 Kg/m ²	1,7 Kg/m ²	2,7 Kg/m ²
2	2	2	5 / Diamante
84%	84%	84%	74%
3,9 (W/m ² °C)	3,6 (W/m ² °C)	2,8 (W/m ² °C)	2,3 (W/m ² °C)
6,5 K ⁻¹ x 10 ⁻⁵			
B-s1, d0			B-s2, d0
De -30° a +120°			



ACCESORIOS



Perfil de unión "H" de policarbonato

Espesor: 4 / 6 - 10 - 16 mm

Longitud: 4/6mm : 2000mm

10 - 16 mm : 2000 - 3000 - 4000 mm



Perfil "U" de policarbonato

Espesor: 4/6 - 10 - 16 mm

Longitud : 2100 mm

Onduline®

Onduline Materiales de Construcción, S.A.

Polígono industrial El Campillo

Fase II, parcela 12 - 48500 Gallarta (Bizkaia)

Tel. 94 636 94 44 - Fax: 94 636 91 03

Pedidos: comercial-onduline@onduline.es

www.onduline.es

